



**Zmiana Nr 1/2007 do APROBATY TECHNICZNEJ IBDiM
Nr AT/2007-03-2155**

Nazwa wyrobu: **Farby rozpuszczalnikowe NAVIGATOR
i NAVIGATOR EKO do poziomego oznakowania dróg**

Wnioskodawca: **SigmaKalon Cieszyn S. A.
ul. Chemików 16
43-400 Cieszyn**

Termin ważności: **2012-02-06**

I Wprowadza się następujące zmiany w Aprobacie Technicznej:**1. W części A., w punkcie 2.2 Warunki stosowania**

- Pierwsze zdanie zastępuje się następującymi akapitami:

Farbę NAVIGATOR należy aplikować na czyste i suche nawierzchnie, gdy temperatura powietrza i nawierzchni mieści się w zakresie od 5 °C do 35 °C a względna wilgotność powietrza nie przekracza 80 %.

Farbę NAVIGATOR EKO należy aplikować na czyste i suche nawierzchnie, gdy temperatura powietrza i nawierzchni mieści się w zakresie od 15°C do 45 °C, a względna wilgotność powietrza nie przekracza 80 %.

II Pozostały tekst Aprobaty pozostaje bez zmian.**DYREKTOR**

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Warszawa, 13 grudnia 2007 r.

K o n i e c