

Rozcieńczalnik WPZ 12

Symbol :	24.30.22-79.31						
Norma:	WT-0738:2006						
Zakres stosowania:	Do rozcieńczania farb na progi zwalniające oraz do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb i mas chemoutwardzalnych.						
Własności użytkowe:	Rozcieńczalnik ten jest cieczą klarowną, jednorodną, bez zanieczyszczeń mechanicznych i wody. Podstawowe dane techniczne:						
	<table border="1"> <tr> <td>Lotność w stosunku do acetonu</td> <td></td> <td><8</td> </tr> <tr> <td>Gęstość w 20⁰C</td> <td>[g/cm³]</td> <td>0,76÷0,78</td> </tr> </table>	Lotność w stosunku do acetonu		<8	Gęstość w 20 ⁰ C	[g/cm ³]	0,76÷0,78
Lotność w stosunku do acetonu		<8					
Gęstość w 20 ⁰ C	[g/cm ³]	0,76÷0,78					
Sposób stosowania:	Wyrób należy dodawać do farby na progi zwalniające małymi porcjami w ilości do 2 % wag w stosunku do farby, dokładnie mieszając, aż do uzyskania wymaganej lepkości roboczej.						
Opakowania:	Kanistry 30 l plastikowe						
Okres gwarancji:	W oryginalnych opakowaniach nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez okres 24 miesięcy od daty produkcji.						
Przepisy BHP i Ppoż.:	Rozcieńczalnik zawiera w swoim składzie wysoce łatwopalne substancje lotne. Należy go stosować w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub dobrze wietrzonych . Należy go przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu.						

Rozcieńczalnik WPZ 12