

Navimal HS

szara, żółta, czerwona, zielona, niebieska, czarna

farba akrylowa, rozpuszczalnikowa do malowania krawężników, podjazdów, parkingów.

Atesty:	PZH HK/B/0122/01/2008
----------------	------------------------------

Charakterystyka:	Farba akrylowa rozpuszczalnikowa Navimal stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy akrylowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych.
-------------------------	--

Zakres stosowania:	Farba Navimal HS przeznaczona jest do wykonywania wszelkiego rodzaju poziomego oznakowania na parkingach, placach, podjazdach, halach produkcyjnych oraz magazynach o powierzchniach betonowych i bitumicznych.
---------------------------	---

Metody aplikacji:	Farba przeznaczona jest wyłącznie do nakładania ręcznego (wałki, pędzle)
--------------------------	--

Wydajność:	Waha się 0,2-0,3 l/m ² przy jednokrotnym malowaniu.
Czas schnięcia:	W warunkach zbliżonych do optymalnych, czyli przy temperaturze powietrza około 20°C i temperaturze nawierzchni 25°C czas schnięcia jest 15 min. Wraz ze spadkiem temperatury i zmianie wilgotności bądź przy większym nakładzie farby czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Rozcieńczalnik:	Rozcieńczalnik WPZ 11 do farb do znakowania jezdni
------------------------	--

Sposób stosowania:	Podłoże przed malowaniem powinno być odpowiednio przygotowane tj. suche i odkurzone, pozbawione tłustych plam i zanieczyszczeń. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać w celu ujednorodnienia wyrobu w całej objętości oryginalnego opakowania. Z podłoża należy usunąć zarówno luźne elementy jak i starsze powłoki. Lepkość farby Navimal w stanie dostawy przystosowana jest bezpośrednio do malowania. Jedynie w przypadku znacznego wzrostu lepkości farby spowodowanego np. niską temperaturą otoczenia (5-10°C) dopuszcza się jej rozcieńczenie niewielką ilością rozcieńczalnika WPZ 11 do farb do znakowania jezdni w ilości do 2% wagowych. Nadmierne stosowanie rozcieńczalnika jest niedopuszczalne ze względu na otrzymywanie powłok o obniżonej trwałości..
---------------------------	---

Opakowania:	Wiadro 5 litrowe metalowe.
--------------------	----------------------------

Okres gwarancji:	W oryginalnych opakowaniach nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez okres 12 miesięcy od daty produkcji.
-------------------------	--

Przepisy BHP i Ppoż.:	Farba jest wyrobem wysoce łatwopalnym i zawiera szkodliwe dla zdrowia lotne rozpuszczalniki, dlatego też podczas wykonywania prac malarskich należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. w tym zakresie. Szczególnie zabrania się palenia papierosów oraz spożywania posiłków w trakcie wykonywania wymalowań. Farbę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, ciepła oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu.
------------------------------	---

navigator 