

# Rozcieńczalnik WPZ 11

## do farb do znakowania jezdni

**Symbol :** 24.30.22-79.31

**Norma:** **ZN-PCW-1369:2004**

**Zakres stosowania:** Do rozcieńczania farb drogowych do wymaganej lepkości oraz do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb i mas chemoutwardzalnych.

**Własności użytkowe:** Rozcieńczalnik ten jest cieczą klarowną, jednorodną, bez zanieczyszczeń mechanicznych i wody.

**Podstawowe dane techniczne:**

Lotność w stosunku do acetonu		<8
Gęstość w 20 <sup>o</sup> C	[g/cm <sup>3</sup> ]	0,86÷0,87
Temperatura zapłonu	[ <sup>o</sup> C]	≥5
<b>Zakres temperatur wrzenia:</b>		
- początek	[ <sup>o</sup> C]	≥108
- 92% produktu destyluje do temperatury	[ <sup>o</sup> C]	≤120

**Sposób stosowania:** Wyrób należy dodawać do farby małymi porcjami w ilości do 3% wag w stosunku do farby, dokładnie mieszając, aż do uzyskania wymaganej lepkości roboczej.

**Opakowania:** Bębny stalowe 20 kilogramowe, bezzwrotne.

**Okres gwarancji:** W oryginalnych opakowaniach nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez okres 24 miesięcy od daty produkcji.

**Przepisy BHP i Ppoż.:**

Rozcieńczalnik zawiera w swoim składzie wysoce łatwopalne substancje lotne. Należy go stosować w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub dobrze wietrzonych. Należy go przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu.

# Rozcieńczalnik WPZ 11